

BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE OFFEN


BLIND RIVET NUTS (INSERTS) SMALL COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS)


TÊTE AFFLEURANTE (FRAISÉE RÉDUITE)







TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE




Stahl verzinkt [AISI 1008]
Steel zinc plated [AISI 1008]
Acier zingué [AISI 1008]







M 10

D1 = 12,9 mm
D2 = 14,5 mm
L1 = 8,2 / 10,7 mm
k = 0,8 mm
 = 13,0 mm

		CODE				
12,9 x 19,5 mm	0,8 - 3,5 mm	75510 02000	37000 N	48,0 Nm	250	1500
12,9 x 22,0 mm	3,5 - 6,0 mm	75510 02001			250	1500

M 12

D1 = 15,9 mm
D2 = 17,5 mm
L1 = 9,0 / 11,5 mm
k = 0,8 mm
 16,0 mm

		CODE				
15,9 x 23,5 mm	0,8 - 3,5 mm	75512 02000	54000 N	82,0 Nm	250	1000
15,9 x 26,0 mm	3,5 - 6,0 mm	75512 02001			250	1000