

BLINDNIETMUTTERN SENKKOPF


RUNDSCHAFT GERÄNDEL, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE GESCHLOSSEN

BLIND RIVET NUTS (INSERTS) COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
CLOSED TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE FRAISÉE

TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ FERMÉE



Edelstahl A2 [AISI 302]
Stainless steel A2 [AISI 302]
Acier inox A2 [AISI 302]

M 4

D1 = 5,9 mm
D2 = 9,0 mm
L1 = 6,2 mm
k = 1,7 mm
 6,0 mm

5,9 x 17,5 mm	1,5 - 4,0 mm	75504 11010	6800 N	3,0 Nm	250	10000 *

M 5

D1 = 6,9 mm
D2 = 10,0 mm
L1 = 6,6 mm
k = 1,7 mm
 7,0 mm

6,9 x 20,5 mm	1,5 - 4,0 mm	75505 11010	10000 N	6,0 Nm	250	5000 *

M 6

D1 = 8,9 mm
D2 = 12,0 mm
L1 = 7,7 mm
k = 1,7 mm
 9,0 mm

8,9 x 23,5 mm	1,5 - 4,5 mm	75506 11010	15000 N	10,0 Nm	250	3000 *

M 8

D1 = 10,9 mm
D2 = 14,0 mm
L1 = 8,2 mm
k = 1,7 mm
 11,0 mm

10,9 x 28,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75508 11010	27000 N	24,0 Nm	250	2000 *

M 10

D1 = 12,9 mm
D2 = 16,0 mm
L1 = 8,7 mm
k = 1,7 mm
 13,0 mm

12,9 x 30,5 mm	2,0 - 4,5 mm	75510 11010	37000 N	48,0 Nm	250	1500 *

* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications