

BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE GESCHLOSSEN


BLIND RIVET NUTS (INSERTS) SMALL COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
CLOSED TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS)


TÊTE AFFLEURANTE (FRAISÉE RÉDUITE)








TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ FERMÉE




Edelstahl A2 [AISI 302]
Stainless steel A2 [AISI 302]
Acier inox A2 [AISI 302]








M 5

D1 = 6,9 mm
D2 = 8,0 mm
L1 = 5,7 mm
k = 0,8 mm
 7,0 mm


						
6,9 x 19,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75505 13000	10000 N	6,0 Nm	250	5000








M 6

D1 = 8,9 mm
D2 = 10,0 mm
L1 = 6,5 mm
k = 0,8 mm
 9,0 mm


						
8,9 x 22,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75506 13000	15000 N	10,0 N	250	3000








M 8

D1 = 10,9 mm
D2 = 12,0 mm
L1 = 7,2 mm
k = 0,8 mm
 11,0 mm

						
10,9 x 25,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75508 13000	27000 N	24,0 Nm	250	2000

M 10

D1 = 12,9 mm
D2 = 14,5 mm
L1 = 8,5 mm
k = 1,0 mm
 13,0 mm

						
12,9 x 30,0 mm	0,8 - 3,5 mm	75510 13000	37000 N	48,0 Nm	250	1500

* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications