

BLINDNIETMUTTERN SENKKOPF


MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE OFFEN

BLIND RIVET NUTS (INSERTS) COUNTERSUNK HEAD

WITH SERRATION UNDER HEAD,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE FRAISÉE

AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Edelstahl A4 [AISI 316]
Stainless steel A4 [AISI 316]
Acier inox A4 [AISI 316]

M 5

D1 = 6,9 mm

D2 = 10,0 mm

L1 = 6,6 mm

k = 1,7 mm

7,0 mm

6,9 x 13,5 mm	1,5 - 4,0 mm	75505 31000	10000 N	6,0 Nm	250	5000 *

M 6

D1 = 8,9 mm

D2 = 12,0 mm

L1 = 7,7 mm

k = 1,7 mm

9,0 mm

8,9 x 16,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75506 31000	15000 N	10,0 Nm	250	3000 *

M 8

D1 = 10,9 mm

D2 = 14,0 mm

L1 = 8,2 mm

k = 1,7 mm

11,0 mm

10,9 x 19,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75508 31000	27000 N	24,0 Nm	250	2000 *

M 10

D1 = 12,9 mm

D2 = 16,0 mm

L1 = 8,7 mm

k = 1,7 mm

13,0 mm

12,9 x 21,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75510 31000	37000 N	48,0 Nm	250	1500 *

M 12

D1 = 15,9 mm

D2 = 19,0 mm

L1 = 10,5 mm

k = 1,7 mm

16,0 mm

15,9 x 25,0 mm	1,7 - 4,5 mm	75512 31000	54000 N	82,0 Nm	250	1000 *

* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications